

Prelude Square Sort m/ kontakt 1370lm 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

El-nummer: 3305041
 EAN: 7021981113964
 SG artikkelnr: 111396



Elektrisk

Watt: 12W
 Systemeffekt (W): 12W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 1370lm
 Effekt: 114 lm/W
 Fargetemperatur: 2000-4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B50>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Akryl diffuser

Dimmetype

Type: Tunable White LEDDim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Energiklasse (2021-): C
 Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Material: Aluminium
 Farge: Sort (RAL 9004)
 Avskjermingens materiale: PMMA (Akryl)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner (mm)

Bredde (mm) W: 590
 Høyde (mm) H: 59
 Dybde (D): 62
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.16 / 1.16

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 598 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 6 4