

El-nr 12 264 06

16/PLS 2X1,5 +105°C

Denne varmetålige kabel er perfekt å bruke til spotlight og downlight hvor høye temperaturer oppstår.

PLS er en oval kabel med runde flertrådet kobberledere. Den har en hvit yttrekappe og farget isolering av PVC. Tåler temperaturer opp til 105°C.

Varenummer: 12 264 06

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100

Farge på k-rør: Gray

Farge på kabler: Hvit

Vekt: 11 kg

Dimensjon: 16

Ledertverrsnitt: 1,5 mm²

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Vårt ferdigtrukkede sortiment sparer tid
- Eliminerer problem med å dra kabler ved skarpe bøyer
- Senkte kostnader gjennom færre arbeidstimer
- Produkter er innstøpningsbare
- Halogenfritt k-rør
- Metermerket

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m

m/pall

2400 m

Vekt

11 kg

Materialegenskaper

Egenskap	Standard
Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22
Test av egenskap ved brann	-
Standard for installationskabler	IEC 60228

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	PVC
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/500V
Selvslukkende	JA



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™