

## 20 MM / FQ 5G2,5 / X50



**Fördragen FQ är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda fåtrådig kopparledare med färgad isolering.**

Kabeln används vid omdragningar i befintliga rör eller vid nyinstallationer. Levereras i en smart förpackningslösning från Pmflex som effektiviserar installationen eftersom flexröret ligger i en riktning som gör att inga tjingar skapas vid utdragningen. Boxen är robust och av PE-behandlad solidboard

---

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Färg på flexrör</b>           | Grå                            |
| <b>Färg på kablar</b>            | Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart |
| <b>Förpackning</b>               | Box                            |
| <b>Kabeltyp</b>                  | FQ                             |
| <b>Klassificering</b>            | 3342ICTA 3422                  |
| <b>Ledararea</b>                 | 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 50                             |
| <b>Vikt</b>                      | 22,5 kg                        |
| <b>FQ (H07Z1-R)</b>              | 5G2,5                          |

## Teknisk information

---

### Förpackning

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Färg på flexrör | Grå                        |
| Färg på kabel   | Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå |
| Innerdiameter   | 14,1 mm                    |
| Ytterdiameter   | 20 mm                      |
| m/förp          | 50 m                       |
| m/pall          | 1800 m                     |

---

### Tekniska funktioner


|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                           | Polypropylén                                       |
| Isolering/Mantel kabel             | LSZH                                               |
| Tryck                              | 3 / Medium / 750N                                  |
| Motstånd mot slag                  | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Lägsta temperatur för installation | -5°C vid 6J / -25°C vid 2J                         |
| Högsta temperatur för installation | +90°C                                              |
| Markspänning kabel                 | 450/750V                                           |
| Självslöcknande                    | Ja                                                 |

## Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 20 mm TP Skarvmuff öppningsbar 20mm  
GY

E-nr: 1400673



E-nr: 1400693



20mm / FQ 5G2,5 / R50

E-nr: 1418007



20 mm / FQ 5G2,5 / R100

E-nr: 1418107



20 mm / FQ 5G2,5 / B200

E-nr: 1418407



16 mm / FQ 3G1,5 Tvinnad /  
R100

E-nr: 1418110