

Bru og veggfundament for lysmast



Pretec veggfundamenter for montasje av lysmast på betongkonstruksjoner, for eksempel bruer. Pretec-veilysfundament for bruer og vegg er laget for å tåle kombinasjonen mye vind og høye master. Kabelinnføringen er tosidig og kablene beskyttes av et lokk i stål.

Lagerprogram:

Veggfundament A 160/200

Veggfundament B 240

Teknisk informasjon:

Veggbrakett A er forbreddt for 2 alternative C-C-C avstander. Alternativ C-C-C avstand er notert i parentes i tabell. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør Ø110mm. Produsert og CE merket iht NS EN 1090-1. Dimensjonering av stål etter NS EN 1993-1-1/8. Vindlast beregnet etter NS EN 1991-1/4 og NS EN 40-3-1.

Type	C-C-C avstand bolt (alternativ)	C-C-C innfesting vegg	Antall pr pall
A	160 (200)	200	16
B	240	240	8



Montasje:

Fundamentplaten er universell for lysmaster med CC 160 og 200. (240).

Følgende festemateriell leveres sammen med fundamentet.

4 stk bolter M20x150 iht ISO 4017, kvalitet 8.8, varmforsinket

12 stk muttere M20 iht ISO 4032, Klasse 8, varmforsinket

16 stk skiver M20 iht ISO 7089, HV 200 varmforsinket

Se RENblad 4501 **Utendørsbelysning** for en mer detaljert montasjebeskrivelse av fundament og kabelnett.

Korrosjonsbeskyttelse / Pc-Coat™

Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461. Pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438. i farge grå, RAL 7038.

Vedrørende beleggttykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til «Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV». Det vises også til produktdatablad for Pc-Coat™ og tilhørende FDV dokumentasjon som kan hentes på www.pretec.no.