

Lampearm



Lampearm for montasje på tremaster. Overflatebehandlet med Pc-Coat™ for lang levetid uten behov for vedlikehold. Stolpeklaver for montasje av lampearm kan leveres separat eller sammen med lampearmen, og er tilgjengelige for stolpediameter 140-230mm.

Lagerprogram:

Lampearm 42x500

Lampearm 42x1000

Teknisk informasjon:

Type	Lengde (mm)	Ø rør (mm)	Hellningsvinkel rør	Vekt (kg/stk)
42x500	500	42,5	0 - 30°	3,5
42x1000	1000	42,5	0 - 30°	5,0

Samtlige festemidler på lampearm og stolpeklave er i dimensjon M12 med nøkkelvidde 18mm.

Korrosjonsbeskyttelse / Pc-Coat™

Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461. Pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438. i farge grå, RAL 7038.

Vedrørende beleggtykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til «Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV».

Service og vedlikehold:

Produktet trenger ikke vedlikehold. Skader i overflatebelegg kan repareres med sinkmaling/lakk iht egen prosedyre. Se produktdatablad for Pc-Coat™ og tilhørende FDV dokumentasjon som kan hentes på www.pretec.no.

Tilbehør:

Stolpeklave cc 140-160 VF

Stolpeklave cc 160-200 VF

Stolpeklave cc 190-230 VF