



Frostvakt 25

Selvregulerende 2-leder med skjerm

Bruk

- For takrenner og nedløpsrør
- Utvendig på rør Ø 75 mm eller større

 Selvregulerende  25 W/m  Stikkontakt

- ✔ Energieffektiv
- ✔ Kan krysses ved installasjon

Frostvakt 25 har en 4 meter lang ferdigmontert tilkoblingskabel med støpsel og er utmerket å bruke for midlertidige installasjoner i takrenner og nedløpsrør. Du fester den enkelt i rennen ved hjelp av Ebeco Smartclip og kobler til et jordet vegguttak, 230 V, via jordfeilbryter. Frostvakt 25 kan brukes utvendig på rør Ø 75 mm eller større. Et rør med Ø 110 mm og 20 mm isolering tåler -30 °C når det beskyttes med Frostvakt 25.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Kontakt	Støpsel
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	35 mm
Effekt	Ca. 25 W/m ved +10 °C (luft), ca. 45 W/m (snø og is)
Eksponeeringstemperatur (power off), maks.	65 °C
Installasjonstemperatur, min.	-10 °C
Isoleringsmateriale indre	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale ytre	EVA, LDPE
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Kapslingsklasse	Støpsel: IP44, kabel: IP67
Lederareal	1,16 mm ²
Eksponeeringstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C
Mål	10,5 * 6,0 mm
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighet	Ja

Dokumenter



CE-dokument



Bruksanvisning

Garanti

Nedenfor finner du våre generelle leveringsbestemmelser.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Lengde (m)	Effekt (W)
8960471	1041776	5	125
8960472	1041777	8	200
8960473	1041778	12	300
8960474	1041779	16	400
8960475	1041780	20	500
8960476	1041781	25	625
8960477	1041824	30	750

Fyll gjerne ut



Frostvakt
Control



Smartclip

Les mer om produktet:

<https://www.ebecoheating.no/produkter/frostbeskyttelse-ror/frostvakt-25>