

Environmental product declaration

In accordance with 14025 and EN15804+A2

DV KORRUGERT KABELRØR, 110MM 50M RØD - PRODUSERT MED NORSK
RESIRKULERT PLAST



Næringslivets Stiftelse for
miljødeklarasjoner

Eier av deklarasjonen:

Infraplast AS

Produkt:

DV KORRUGERT KABELRØR, 110MM 50M RØD -
PRODUSERT MED NORSK RESIRKULERT PLAST

Deklarert enhet:

1 m

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 028:2020 Part B for Cable pipes

Programoperatør:

Næringslivets Stiftelse for
miljødeklarasjoner

Deklarasjonsnummer:

Publiseringsnummer:

Godkjent dato:

Gyldig til:
28.03.2028

EPD Software:
LCA.no EPD generator ID: 60609

Generell informasjon

Produkt

DV KORRUGERT KABELRØR, 110MM 50M RØD - PRODUSERT MED NORSK RESIRKULERT PLAST

Programoperatør:

Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner
Telefon: +47 23 08 80 00
web: post@epd-norge.no

Deklarasjonsnummer:

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 028:2020 Part B for Cable pipes

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

1 m DV KORRUGERT KABELRØR, 110MM 50M RØD - PRODUSERT MED NORSK RESIRKULERT PLAST

Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,A5,C1,C2,C3,C4,D

Funksjonell enhet:

1 meter PE DV korrugerte kabelrør på kveil - produsert med resirkulert norsk plast.

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Individuell tredjepartsverifisering av hver EPD er ikke nødvendig når verktøyet er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av verktøyet er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen granskes årlig. Se vedlegg G i EPD-Norges retningslinjer for ytterligere informasjon om EPDverktøy

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.
Godkjenningsnummer: NEPDT49.

Tredjeparts verifikator:

Vito D'Incognito - Take Care International
(krever ikke signatur)

Eier av deklarasjonen:

Infraplast AS
Kontaktperson: Øivind Jensen
Telefon: +47 997 45 551
e-post: oivind@infraplast.no

Produsent:

Infraplast AS

Produksjonssted:

Infraplast AS
Slettebrekkdalen 2
5303 Follese, Norway

Kvalitet/Miljøsystem:

NS-EN ISO 9001:2015, NS EN ISO 14001:2015, medlem av Grønt Punkt Norge

Org. no.:

912 967 468

Godkjent dato:

Gyldig til:

28.03.2028

Årstall for studien:

2022

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Øivind Jensen

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Dan Fredrik Halvorsen

Godkjent:

Produkt

Produktbeskrivelse:

DV korrugert kabelrør; beskyttelse for alle typer kabler.

Primært tiltenkt som ekstra kabelbeskyttelse for lavspenningstallasjoner. Produsert med resirkulert norsk plast.

Produktspesifikasjon:

Produsert i polyetylen, densitet ca 0,95 kg/dm³

Ringstivhet = SN9

Materialer	kg	%
Mineral additives	0,08	14,28
Plastic - Polyethylene	0,19	33,92
Pigments	0,01	1,82
Polyethylene (LDPE) recycled	0,28	49,98
Total	0,56	

Emballasje	kg	%
Packaging - Plastic straps	0,00	1,96
Packaging - Wood	0,01	98,04
Total inkl. emballasje	0,57	

Tekniske data:

Følgende standarder:

NS 2961:2000

NEK-EN 61386-1

NEK-EN 61386-24

EN 60754-1

Markedsområde:

Norge

Levetid, produkt:

50 år +

Levetid, bygg eller anlegg:

50 år +

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 m DV KORRUGERT KABELRØR, 110MM 50M RØD - PRODUSERT MED NORSK RESIRKULERT PLAST

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804:2012+A2:2019. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
Mineral additives	ecoinvent 3.6	Database	2019
Packaging - Plastic straps	ecoinvent 3.6	Database	2019
Pigments	ecoinvent 3.6	Database	2019
Plastic - Polyethylene	ecoinvent 3.6	Database	2019
Packaging - Wood	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019
Polyethylene (LDPE) recycled	Modified ecoinvent 3.6	Database	2019

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarerert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase			Sammenstillingsfase		Bruksfase							Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftninger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

Systemgrenser:

1 meter av kveilet dv korrugert kabelrør 110mm

Systemgrenser er alle trinn fra råvareuttak og produksjon av PE samt additiver (A1), transport av råmaterialer til produksjonslokale (A2) og produksjon av ferdig produkt (A3) og transport til grossist (A4). Installasjonsfase (A5) er snittberegnet og vil kunne variere. Sluttfase (C1-C4) og mulig gjenbruk etter endt levetid (D) er delvis inkludert med anslåtte verdier, men rørene forventes å bli i grunn etter endt levetid.

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



Teknisk tilleggsinformasjon:

Våre fleksible dobbeltveggede rør er designet for mekanisk beskyttelse for alle typer kabler.

Hver kveil kommer med 15% ekstra trekketråd og en skjøtemuffe.

Rørene er produsert med norsk resirkulert plast, kan legges direkte i grøft og tåler store temperatursvingninger.

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

I A4 er transportavstand fra produksjonssted til grossistlager inkludert. En avstand på 300km ble lagt til som tilleggstransport til markedet.

Installasjon i grøfter (A5) og fjerning (C1) antas å gjøres sammen med andre produkter og bør vurderes på et konstruksjonsnivå.

For B1-B7 er standard miljøpåvirkning og ressursindikatorer i EPD antatt å være null. Noen andre potensielle miljøpåvirkninger fra bruksfasen er ikke inkludert i systemgrensene til EPD'en. IC3 blir materialer sendt til gjenvinning og kommunal forbrenning. Netto gevinst er materialgjenvinning og energigjenvinning er gitt i modul D.

Modulene C1-C3 og D er delvis beregnet. I praksis vil rør forbli i grunn etter modul A5.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Train, Electrical (km) - Europe	42,0 %	200	0,051	kWh/tkm	10,20
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	36,7 %	100	0,043	l/tkm	4,30
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	36,7 %	300	0,043	l/tkm	12,90
Byggefase (A5)	Enhet	Verdi			
Waste, packaging, pallet, EUR wooden pallet, reusable, average treatment - A5 including transport (kg)	kg	0,01			
Waste, packaging, PET straps, to average treatment - A5 including transport (kg)	kg	0,00			
Transport til avfallsbehandling (C2)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (km)	36,7 %	85	0,043	l/tkm	3,66
Avfallsbehandling (C3)	Enhet	Verdi			
Waste treatment of plastic mixture, incineration with energy recovery and fly ash extraction (kg)	kg	0,37			
Waste treatment of polyethylene (PE), incineration with energy recovery and fly ash extraction (kg)	kg	0,19			
Avfall til sluttbehandling (C4)	Enhet	Verdi			
Landfilling of ashes from incineration of Plastic mixture, process per kg ashes and residues (kg)	kg	0,01			
Landfilling of ashes from incineration of Polyethylene (PE), process per kg ashes and residues (kg)	kg	0,01			
Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)	Enhet	Verdi			
Substitution of electricity, in Norway (MJ)	MJ	0,94			
Substitution of thermal energy, district heating, in Norway (MJ)	MJ	14,18			

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)											
Indikator	Enhhet	A1	A2	A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
 GWP-total	kg CO ₂ -eq	5,80E-01	1,61E-02	8,65E-03	4,18E-02	7,72E-03	0	7,92E-03	1,45E+00	4,10E-04	-8,52E-02
 GWP-fossil	kg CO ₂ -eq	5,81E-01	1,61E-02	8,38E-03	4,18E-02	1,42E-04	0	7,91E-03	1,45E+00	4,10E-04	-8,22E-02
 GWP-biogenic	kg CO ₂ -eq	-1,63E-03	6,22E-06	2,39E-04	3,55E-05	7,58E-03	0	3,28E-06	2,37E-05	2,15E-07	-1,70E-04
 GWP-luluc	kg CO ₂ -eq	2,63E-04	5,36E-06	3,40E-05	2,19E-05	3,51E-08	0	2,82E-06	4,23E-06	6,12E-08	-2,83E-03
 ODP	kg CFC 11 -eq	2,42E-08	3,63E-09	5,93E-10	8,89E-09	2,10E-11	0	1,79E-09	2,34E-09	4,20E-11	-5,99E-03
 AP	mol H ⁺ -eq	1,96E-03	9,13E-05	6,52E-05	1,35E-04	1,09E-06	0	2,27E-05	2,64E-04	1,40E-06	-6,77E-04
 EP-FreshWater	kg P -eq	1,21E-05	1,18E-07	6,01E-07	6,27E-07	1,63E-09	0	6,32E-08	2,13E-07	5,57E-09	-7,30E-06
 EP-Marine	kg N -eq	3,51E-04	1,94E-05	7,26E-06	2,69E-05	4,73E-07	0	4,50E-06	1,26E-04	4,35E-07	-2,21E-04
 EP-Terrestrial	mol N -eq	3,82E-03	2,17E-04	9,41E-05	3,02E-04	5,01E-06	0	5,03E-05	1,31E-03	4,96E-06	-2,39E-03
 POCP	kg NMVOC -eq	1,66E-03	6,74E-05	2,54E-05	1,09E-04	1,29E-06	0	1,93E-05	3,16E-04	1,36E-06	-6,60E-04
 ADP-minerals&metals ¹	kg Sb -eq	7,48E-06	4,02E-07	6,24E-07	1,07E-06	2,22E-09	0	2,19E-07	1,16E-07	2,17E-09	-8,18E-07
 ADP-fossil ¹	MJ	1,55E+01	2,40E-01	1,17E-01	6,37E-01	1,61E-03	0	1,20E-01	1,58E-01	3,58E-03	-1,18E+00
 WDP ¹	m ³	4,65E+01	2,16E-01	2,00E+01	1,26E+00	2,55E-03	0	1,16E-01	9,54E-01	3,91E-02	-1,46E+01

GWPtotal: Globalt oppvarmingspotensial; GWPfossil: Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWPbiogenic: Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWPluluc: Globalt oppvarmingspotensial arealbruk endringer i bruk av arealer; ODP: Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP: Forurensningspotensial for kilder på land og vann; EP: overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP: Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; ADP-elements: Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler; ADP-fossil: Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP: Utarmingspotensial for vannressurser.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA: Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

Merknad om miljøpåvirkningen

Etter installasjon (A5) vil i praksis rør forbli i grunn. C1-C4 og D blir anslått fremstilling. Rørene kan resirkuleres etter bruk.

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
 PM	Disease incidence	1,65E-08	9,40E-10	4,71E-10	2,51E-09	1,30E-11	0	4,85E-10	1,12E-09	1,70E-11	-4,10E-08
 IRP ²	kgBq U235 -eq	1,85E-02	1,05E-03	2,11E-03	2,97E-03	5,88E-06	0	5,23E-04	3,66E-04	1,72E-05	-7,51E-03
 ETP-fw ¹	CTUe	5,18E+00	1,72E-01	5,13E-01	4,99E-01	1,83E-03	0	8,87E-02	1,96E+00	6,88E-03	-6,39E+00
 HTP-c ¹	CTUh	2,55E-10	0,00E+00	2,40E-11	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	6,30E-11	0,00E+00	-1,17E-10
 HTP-nc ¹	CTUh	5,51E-09	1,77E-10	5,82E-10	5,70E-10	1,00E-11	0	9,70E-11	2,79E-09	1,30E-11	-6,13E-09
 SQP ¹	dimensionless	2,29E+00	1,56E-01	5,77E-02	4,49E-01	9,43E-04	0	8,37E-02	2,65E-02	9,88E-03	-7,86E+00

PM: Partikkelutslipp; IRP: Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw: Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c: Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc: Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP: Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: $9,0 \text{ E-}03 = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselssyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)

Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
 PERE	MJ	1,64E+00	3,20E-03	1,45E+00	1,82E-02	3,33E-05	0	1,71E-03	7,81E-03	2,18E-04	-7,26E+00
 PERM	MJ	6,94E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-6,94E-02	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 PERT	MJ	1,71E+00	3,20E-03	1,45E+00	1,82E-02	-6,94E-02	0	1,71E-03	7,81E-03	2,18E-04	-7,26E+00
 PENRE	MJ	7,99E+00	2,40E-01	1,17E-01	6,37E-01	1,61E-03	0	1,20E-01	1,58E-01	3,58E-03	-1,18E+00
 PENRM	MJ	2,00E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-2,30E-03	0	0,00E+00	-8,07E+00	0,00E+00	-1,19E+01
 PENRT	MJ	2,80E+01	2,40E-01	1,17E-01	6,37E-01	-6,81E-04	0	1,20E-01	-7,91E+00	3,58E-03	-1,31E+01
 SM	kg	2,81E-01	0,00E+00	1,82E-07	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	1,05E-04	0,00E+00
 RSF	MJ	2,05E-02	1,16E-04	1,19E-03	1,03E-03	9,69E-07	0	6,13E-05	1,75E-04	5,42E-06	-1,27E-03
 NRSF	MJ	2,62E-03	4,11E-04	2,86E-03	1,31E-03	1,08E-05	0	2,19E-04	-1,00E-03	7,28E-04	-4,30E-01
 FW	m ³	1,47E-02	2,37E-05	1,27E-02	1,14E-04	1,17E-06	0	1,28E-05	1,12E-03	3,29E-06	-8,74E-03

PERE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM Bruk av sekundære materialer; RSF Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Kategori Produk: Plastik (and Other Materials)												
Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D	
	HWD	kg	6,97E-03	1,18E-05	7,41E-05	4,16E-05	5,16E-05	0	6,17E-06	6,63E-05	6,01E-03	-5,52E-05
	NHWD	kg	5,22E-02	1,07E-02	8,63E-03	2,85E-02	1,33E-04	0	5,82E-03	3,12E-03	3,45E-03	-2,78E-02
	RWD	kg	1,71E-05	1,64E-06	1,05E-06	4,28E-06	8,84E-09	0	8,15E-07	4,26E-07	2,15E-08	-6,15E-06

HWD Avhendet farlig avfall; NHWD Avhendet ikke-farlig avfall; RWD Avhendet radioaktivt avfall.

*Leseeksempel: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3}$ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator		Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	MFR	kg	4,23E-04	0,00E+00	4,28E-04	0,00E+00	1,86E-03	0	0,00E+00	2,35E-04	8,41E-07	0,00E+00
	MER	kg	5,71E-04	0,00E+00	8,07E-10	0,00E+00	9,13E-09	0	0,00E+00	1,83E-06	5,67E-08	0,00E+00
	EEE	MJ	1,42E-03	0,00E+00	5,45E-05	0,00E+00	2,17E-03	0	0,00E+00	9,37E-01	2,06E-07	0,00E+00
	EET	MJ	2,16E-02	0,00E+00	8,25E-04	0,00E+00	3,28E-02	0	0,00E+00	1,42E+01	3,11E-06	0,00E+00

CRU Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER Materialer for energigjenvinning, EEE Eksportert elektrisk energi; ETE Eksportert termisk energi.

*Leseeksempel: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3}$ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	0,00E+00
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	2,07E-03

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO₂

Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Electricity mix	Data source	Amount	Enhet
Electricity, Norway (kWh)	ecoinvent 3.6	24,33	g CO ₂ -eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Rør er kun tiltenkt utendørs bruk.

Ytterligere miljøinformasjon

Miljøpåvirkningsindikatorer iht. EN 15804+A1 og NPCR Part A v2.0											
Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
GWP	kg CO ₂ -eq	4,74E-01	1,59E-02	8,27E-03	4,13E-02	1,39E-04	0	7,84E-03	1,45E+00	1,48E-03	-8,37E-02
ODP	kg CFC11 -eq	1,81E-08	2,93E-09	7,53E-10	7,30E-09	1,80E-11	0	1,45E-09	2,16E-09	1,08E-10	-8,63E-09
POCP	kg C ₂ H ₄ -eq	1,36E-04	2,83E-06	2,47E-06	5,57E-06	2,96E-08	0	9,57E-07	3,51E-06	1,61E-07	-9,87E-05
AP	kg SO ₂ -eq	1,37E-03	6,88E-05	5,15E-05	9,50E-05	6,87E-07	0	1,56E-05	1,84E-04	2,55E-06	-5,00E-04
EP	kg PO ₄ ³⁻ -eq	1,31E-04	6,98E-06	4,84E-06	1,08E-05	2,05E-07	0	1,66E-06	6,08E-05	3,52E-07	-1,43E-04
ADPM	kg Sb -eq	5,47E-06	4,02E-07	6,24E-07	1,07E-06	2,22E-09	0	2,19E-07	1,16E-07	6,70E-09	-8,19E-07
ADPE	MJ	1,43E+01	2,35E-01	5,72E-02	6,02E-01	1,57E-03	0	1,17E-01	1,58E-01	1,14E-02	-9,49E-01
GWPIOBC	kg CO ₂ -eq	5,65E-01	1,61E-02	8,61E-03	4,18E-02	0,00E+00	0	7,92E-03	1,45E+00	1,48E-03	-8,40E-02

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources; GWP-IOBC/GHG Global warming potential calculated according to the principle of instantaneous oxidation (except emissions and uptake of biogenic carbon)

Bibliografi

ISO 14025:2010. Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures. International Organization for Standardization.

ISO 14044:2006. Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines. International Organization for Standardization.

EN 15804:2012+A2:2019. Environmental product declaration - Core rules for the product category of construction products. European Committee for Standardization.

ISO 21930:2017. Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products. International Organization for Standardization.

EN 50693:2019. Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems. European Committee for Standardization.

Ecoinvent v3, 2019. Allocation, cut-off by classification. Swiss Centre of Life Cycle Inventories.

Iversen et al., (2021). eEPD v2021.09, background information for EPD generator tool system verification, LCA.no. Report number: 07.21. System verification report.

Philis et al., (2022). EPD generator for NPCR 028 part B for cable pipes, background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no Report number: 06.22. PCR verification report.

EPD Norway (2022). NPCR Part A: Construction products and services. The Norwegian EPD foundation. Version 2.0 published 24.03.2021.

EPD Norway (2022). NPCR 027 Part B for cable pipes. The Norwegian EPD foundation. Version 2.0 published 31.03.2022.

	Programoperatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	Eier av deklarasjonen: Infraplast AS Slettebrekkdalen 2, 5303 Follese	Telefon: +47 997 45 551 e-post: oivind@infraplast.no web: https://industriplast.no/
	Forfatter av livsløpsrapporten LCA.no AS Dokka 6B, 1671	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	Utvikler av EPD-generator LCA.no AS Dokka 6B, 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal