

## FDV-dokument: Ulstron trekketråd



|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt ID</b> | <b>EL NUMMER:</b> 28 007 73 <b>NRF NUMMER:</b> 3026356 <b>IP VARENUMMER:</b> 3295-4 |
| <b>Produkt</b>    | Trekketråd av ulstron                                                               |
| <b>Produsent</b>  | Industriplast AS, Follese                                                           |
| <b>Anvendelse</b> | Trekketråd brukes til å dra trekkwire gjennom rør.                                  |

### Tekniske data:

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dimensjoner</b> | 4mm tykkelse. Spole inneholdende 1000 meter. |
| <b>Materiale</b>   | PP (polypropylen)                            |
| <b>Farge</b>       | Flerfarget.                                  |
| <b>Densitet</b>    | 0,915g/cm <sup>3</sup> . Bruddstyrke 250kg.  |

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

|                    |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brannfare</b>   | Produktet er brennbart.                                                                                                                                                                        |
| <b>Helsefare</b>   | Inneholder ingen helsefarlige stoffer.<br>Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk<br>Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| <b>Førstehjelp</b> | Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.                                                                                                                                        |

### Service- og vedlikeholds instruks:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lagring</b> | Lagres innendørs der dette er mulig. Eventuelt under tak. |
|----------------|-----------------------------------------------------------|



## Montering

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miljøpåvirkning</b> | Tråden er UV stabilisert.                                               |
| <b>Service</b>         | Ikke påkrevd.                                                           |
| <b>Reservedeler</b>    | Skadet produkt erstattes av nytt produkt.                               |
| <b>Avfall</b>          | PP plastmateriale kan gjenvinnes.<br>Deponeres på fylling eller brennes |

## Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

