

FDV-dokument PP dobbelveggede kabelrør

Produkt Dobbeltveggede kabelrør av PP og PE

Produsent Pipelife Norge AS, Surnadal
Pipelife Sverige AS, Ölsremma

Anvendelse Kabelrør for kabel infrastruktur i grøft

Tekniske data

Dimensjoner:	50 mm i PE. 75, 110 og 160 mm i PP
Ringstivhet:	SN 8 ($\geq 8,0 \text{ kN/m}^2$)
Materiale:	Polypropylen co-polymer (PP), Polyetylen (PE) Våre PP- og PE-rør er halogenfrie i ht kravene i EN 60754-1.
Farge:	Rød, gul eller grønn etter kabelens bruksområde
Densitet:	PP: Ca $0,90 \text{ kg/dm}^3$. PE: Ca $0,95 \text{ kg/dm}^3$.

Produkt-standard NS 2968

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt $>340^\circ\text{C}$.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rørdeler inkludert pakninger beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Rør monteres mot rørmuffe eller mot annen rørdelsmuffe som er beregnet til dette. Før montering skal rør og pakning kontrolleres og rengjøres. Pipelifes glidemiddel påføres i muffen. Forøvrig skal leggeanvisningen for kabelrør følges.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør/rørdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.