

ELIT AS

Jordspyd - EC000492

ELIT 3,0M58

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø14,2mm og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.

El.nummer: 12 403 27
Art.nummer: 30155290
GTIN nummer: 7070812000164
Dimensjon: ø14,2 x 3000mm
Materialet: Stål

Overflatebehandling: Nikkelbelagt med elektrolyttisk pålagt kobber

Øvrige opplysninger: Kobbertykkelse større en 254um

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ingen

Ettersyn/kontroll

Ingen

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Jordspyd - EC000492

ELIT 3,0M58

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som resten av den elektriske installasjonen

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering

Fuktbestandighet

God. Lagres tørt før bruk.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Skjøtes med koniske hylser

Se www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no