

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Automatiske testsekvenser

Med rotasjonsbryteren i posisjonen AUTO kan bruker bygge opp automatiske testsekvenser etter ønske. Det kan totalt lages 5 forskjellige sekvenser og hver sekvens kan inneholde 6 forskjellige tester. Når de valgte testene i en sekvens, er utført kan samtlige resultater lagres i en operasjon.

En unit funksjon er dedikert terminal for kontinuitetsmåling som gir mulighet til å utføre samtlige målinger uten å koble om på ledningene. Med pluggadapter i stikkontakten kan f.eks følgende tester utføres: Kortslutningsmåling jordfeilbrytertest kontinuitetsmåling-isolasjonsmåling L-PE og N(L)-PE.

Total testtid for hele sekvensen er UNDER 15 sekunder!

Test av ladestasjoner

Eneste tester på markedet med innebygget funksjonalitet for test av

El-nummer: 80 113 40
Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2

Antall tester: ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2



Materialet:

Måling og logging av strøm og lekkasjestrøm

Analog inngang og et bredt spekter tilbehør gjør dette til en meget

Overflatebehandling: Dobbeltest

Ø14mm, Ø40mm og Ø68mm lysåpning. Disse kan benyttes for måling av

Øvrige opplysninger: Ingen

Ø150mm med måleområde fra 5A til 1000AAC.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Måling av overgangsmotstand til jord

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Reingjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Måling av isolasjonsresistans

Meget god oppløsning på 0,001M ohm gir presist måling også på lave

verdier, nyttig ved f.eks. kontroll av «annen ledende del» hvor grensen er

10k Ohm (0,010M).

Testspenning 250V, 500V og 1000V kan velges etter ønske, maksimalt

målte verdi er 1000M ohm.

Måling av kortslutningsstrømmer og evaluering mot kurssikring

Raskt skifte mellom nettsystem IT/TT eller TN direkte på F5 knappen

ingen leting i meny nødvendig.

AutoEv måler mellom L-L, L-N eller L-PE. Instrumentet regner

automatisk ut Ik2pMin(0,76 eller 0,38 faktor) og Ik3Pmaks(1,15 faktor)

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT EuroMaster AutoEv

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP40

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no