




ELIT 1,5M58

Jordspyd konisk 1,5m 5/8"



Jordspyd i tykkelsen $\varnothing 14,2\text{mm}$ i en lengde av 1,5m med elektrolyttisk pålagt kobberbelegg $>254\mu\text{m}$.

Teknisk beskrivelse

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolyttisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolyttisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger $0,254\text{ mm}$, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolyttisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på $\varnothing 14,2\text{mm}$ og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.

Fordeler:

Solid stålspyd med elektrolyttisk pålagt $>254\mu\text{m}$ kobberbelegg
Passe lengde for manuell neddriving i bakken
Et godt utvalg av tilbehør er tilgjengelig
Jordspydet tilfredsstiller alle relevante normer og krav



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 1,5M58/ 30100035/ 155250/ 7070810000760
I henhold til:	EN 62561-2
Modell / utførelse	Andre
Diameter	14,2
Kryssprofil	No
Forbindelsestype	Andre
Lengde	1500
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Kobberbelagt