




ELIT 3,0M58

Jordspyd konisk 3,0m 5/8"



Jordspyd i 3m lengde med elektrolytisk pålagt kobber

Teknisk beskrivelse

Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på $\varnothing 14,2\text{mm}$ og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.

Fordeler:

Solid stålspyd med elektrolytisk pålagt $>254\mu\text{m}$ kobberbelegg
Passer ypperlig til dypjording i fjellborede hull
Et godt utvalg av tilbehør er tilgjengelig



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 3,0M58/ 30100034/ 155290/ 7070810000845
I henhold til:	---
Modell / utførelse	Andre
Diameter	14,3
Lengde	3000
Materiale	Stål
Overflatebeskyttelse	Kobberbelagt