



# ELIT 365 CAT IV 600V IP54

## Strømtang 600A AC/DC

Robust strømtang med 2m fall-test og IP54. Allsidig verktøy med Lav Z og Inrush funksjon. ø33mm.

### Teknisk beskrivelse

ELIT 365 er siste tilskudd i ELIT's strømtangserie. Nye nyttige funksjoner som bl.a:

Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling.

LPF - Lavpassfilter for bl.a. å filtrere bort overharmoniske spenninger f.eks. ved måling på frekvensomformere.

AC+DC - Gjør det mulig å måle både AC og DC komponenten på ett signal samtidig.

Inrush - Fangst av startstrømmer på motorer. RMS verdien av de første 100ms ved oppstart blir automatisk holdt i displayet, samtidig som normal driftsstrøm vil vises.

µA - Inngang for måling av mikro-ampere. Godt egnet til måling på sensorer.

IP54, 2m drop og CAT IV 600V - Disse parameterne i kombinasjon gjør tangen anvendelig i alle områder i alle miljøer.

Overnevnte funksjoner kombinert med alle funksjoner man forventer fra en strømtang med multimeterfunksjoner i proffklassen gjør ELIT 365 til ett meget allsidig verktøy.



### Fordeler:

AC+DC - måle både AC og DC komponenten på samme signal

µA - Inngang for måling av mikro-ampere på f.eks. sensorer

Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling

<div class="media-element" style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px;

height: 0px;"><iframe allowfullscreen="" class="media-element-content" frameborder="0"

height="360" src="//www.youtube.com/embed/bArA2tDcl2Y?autoplay=1" style="position: absolute;

top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; width="640"></iframe></div>

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN          | ELIT 365 CAT IV 600V IP54/ 10300030/ 8011301/ 7070811209414 |
| I henhold til:                                 | EN 61326-1:2013 EN 61326-2-2:2013                           |
| Indikering                                     | Digital                                                     |
| Analogt stolpediagram                          | Yes                                                         |
|                                                | Yes                                                         |
|                                                | Yes                                                         |
| Valg av måleområde                             | Manuell/automatisk                                          |
| Gjeldende måleområde DC                        | 0,01 - 600                                                  |
| Gjeldende måleområde AC                        | 0,01 - 600 Ampére                                           |
| Virkelig RMS-måling                            | Yes                                                         |
| Spenningsmåling/AC                             | Yes                                                         |
| Spenningsmåling/DC                             | Yes                                                         |
| Område for motstandsmåling                     | Yes                                                         |
|                                                | Yes                                                         |
|                                                | Yes                                                         |
|                                                | Yes                                                         |
| Effektmåling                                   | No                                                          |
| Lekkasjestrømmåling                            | No                                                          |
| Harmonisk måling                               | No                                                          |
| Måling i kabler med frem-og tilbakeledere      | No                                                          |
| Tangåpning                                     | 35                                                          |
| Versjon som adapter for å koble til multimeter | No                                                          |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Grensesnitt       | No     |
| Målekretskategori | CAT IV |
| Kontinuitetstest  | Yes    |