

Kabelmerker - MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - 1116166

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Kabelmerker, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, monteringsstype:
Kabelstripsmontering, tekstfeltstørrelse: 40 x 8,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

Artikkelbeskrivelse

De forstansede halogenfrie MM-WMTB HF... ledermerkene i polyuretan festes til ledere med kabelstrips.

Dine fordeler

- ✓ Geometrien, som allerede er forstanset, gir enkel og praktisk bruk
- ✓ Takket være den innovative materialoppbyggingen kan hver etikett påføres trykk, materialtap oppstår dermed ikke
- ✓ Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
- ✓ Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
- ✓ Kabelmerkeren monteres helt enkelt med en kabelstrips. Som alternativ kan flere ledere bantes sammen.
- ✓ Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler, til industrielle applikasjoner, og som genereres med termoskriver



Forretningsinformasjon

Forpakningsenhet	1 STK
GTIN	 4 063151 042011
GTIN	4063151042011
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	69,000 g
Tolltariffnummer	96121020
Rabattgruppe	31BBG2

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde (b)	11,55 mm
Bredde (a)	60 mm
Kabeldiametre	≥ 6 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 80 °C
------------------------------	------------------

Kabelmerker - MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - 1116166

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Farge	hvit/svart
Innholdsstoffer	silikon-, halogen- og kadmiumfri
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Material	Polyuretan
Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Antall enkeltskilt	50
Montasjetype, merking	Kabelstripsmontering

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400401
eCl@ss 11.0	27281102
eCl@ss 9.0	27400401