

FDV-dokumentasjon

Dato: 10-03-2020

Produkt: **U-RD-ACC-CE tilkoblings- og avslutningssett  
for varmekrymping ETL og T2Rød**



### 1. Produktbeskrivelse, anvendelseområde

Raychem tilkoblings- og avslutningssett for varmekrymping til ETL varmekabel.

Produkten oppfyller kravene for CE-merking i henhold EN 50014, EN 50019.

### 2. Tekniske data

Nominell spenning Maks: 277VAC

Maksimal lagringstemperatur: 40°C i umontert tilstand, for å opprettholde effektiv ytelse.

Maksimal kontinuerlig

eksponeringstemperatur: 85°C i montert tilstand.

Settet inneholder: Krympestrømper til tilkobling, krympestrømper til  
endeavslutning.

### 3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Under normale driftsforhold er produkten vedlikeholdsfrie. Vi anbefaler at isolasjonsresistansen på varmekabler sjekkes jevnlig og sammenlignes med de opprinnelige verdiene. Dersom verdien faller til under minsteverdiene (100 MΩ), skal årsaken finnes og feilen rettes. Kontroller jevnlig produkten for eventuelle fysiske skader.

Raychem krever bruk av 30mA jordfeilbryter for maksimal sikkerhet og beskyttelse.

Overskrid ikke maksimal kretslengde på varmekabler.

Følg Raychems regler og sikkerhetsforanstaltninger ved installasjonen. Installasjonen må overenstemme med gjeldende allmenne retningslinjer.

**Advarsel:** U-RD-ACC-CE og varmekabler kan utvikle varme under drift. Unngå derfor å plassere svært brennbare materialer nær komponentene.



**Advarsel:** Utfør installasjonen under rene og tørre forhold, og forsikre at kabelendene ikke utsettes for fuktighet.

Bruk ikke kjemikalier ved rengjøring dette kan skade produkten. Bruk kun vann.

Ved reparasjoner på rørene skal produkten beskyttes mot skade.

#### **4. Drifttekniske opplysninger**

Produkten har en beregnet levetid på minst 20 år.

#### **5. Emisjoner og miljøpåvirkning**

Anbefalt utbakingstid: Ingen informasjon

Utslipp gjennom: Ikke angitt.

Utslipp til: Ikke angitt.

Emisjonsfaktor: Ikke angitt.

Utførte målinger: Ingen informasjon.

#### **6. HMS-referenser**

Henvising till Arbeidstilsynets publikasjoner: Ingen henvisninger.

#### **7. Behandlingsmåte for avfall**

Avfallstype: Metall og plast.

Avfallshåndtering: Avtale med RENAS AS.

#### **8. Teknisk service**

Produsent/importør: nVent Thermal Norway AS

Organisasjonsnr: 824 328 242

Postadresse: Haraløkka 14

Postnr. og poststed: NO-0689 Oslo

Telefon: 66 81 79 90

E-post : [SalesNO@nvent.com](mailto:SalesNO@nvent.com)

Internettadresse: [www.nventthermal.no](http://www.nventthermal.no)