

Moduloppbygget patchpanel Kat.6

Det modulære 6124-panelet er konstruert for størst mulig fleksibilitet. Panelet er bygget opp med 4-ports moduler, og kan betjene opp til 24 brukere avhengig av antall moduler som er montert. Ubenyttede modulåpninger i panelets front dekkes med blindmoduler konstruert for dette formålet. Panelet leveres komplett, eller som tomt chassis og løse moduler. Løse moduler for ISDN S-BUS, F-konnektor, ST og SC-D adapter er også tilgjengelig.

Utvidelse av antall brukere, eller utskifting av moduler er enkelt, og ved å benytte monteringshylle (5710-501), kan all montering og kabelbehandling utføres fra forsiden av skapet. For mer detaljert informasjon henviser vi til produktbladet "Tilbehør" for mer detaljert informasjon.

Panelene møter kravene i standardene ISO/IEC 11801 og NS-EN50173-1:2002. Alle paneler kan benyttes i en "mix and match" løsning, Klasse D (Kat.5e), eller i et Klasse E (Kat.6) kablingssystem, Kanal eller Permanent Link.

Alle Telesafe patchpaneler er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.

Panelene leveres i eloksert aluminium, i skjermet og uskjermet utførelse, og utstyrt med solide strekkavlastere som enkelt festes med fingerskruemutter. I tillegg til god strekkavlastning sikrer dette god kontakt mellom kabelens og panelets skjerm når man benytter skjermet installasjon.

Panelene er produsert i halogenfri-/ 100% gjenvinnbart materiale.

15 års produktgaranti.



4-ports modul STP



Blindmodul



4-ports modul ISDN S-BUS

Se neste side for produktoversikt

Produktoversikt

	Skjermet		Uskjermet	
	Telesafe nr.	El.nr.	Telesafe nr.	El.nr.
Patchpaneler				
<i>Børstet aluminium</i>				
24-porter, 1U Kat.6	66124-6111	69 704 56	6124-6011	69 704 55
Tomt Chassis	6100-111	69 709 21	6100-011	69 709 20
Moduler*				
4-port modul Kat.6	6104-6120	69 704 58	6104-6020	69 704 57
Fiber modul 4xST/FC			6100-003	69 709 23
Fiber modul 2xSC-D			6100-001	69 709 24
Blindmodul, svart			6100-203	69 709 22
Tilbehør				
Montasjehylle for installasjon og terminering av Patchpanel			4710-501	69 728 51

* Passer også i veggmonterte Patchbokser Kat.6 og 10" Patchpanel Kat.6.

Mål

Patchpanel 5124/6124

Bredde: 484mm
Dybde: 120mm
Høyde: 45mm

Vekt 5124/6124-6011 0,9kg
Vekt 5124/6124-6111 1,75kg

Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse 3-Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22801900, Telefaks: +47 22801901

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no