

NCS Fiber Pigtail

NCS Fiber Pigtail er høykvalitets fiberkonnektorer for fiber sveisemaskin som gir et bedre og mer stabilt resultat og sikker problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av en halogenfri kabel. Patchkablene er bestykket med fargede konnektorer i hht. IEC 60874-19-1, beige for multimodus, blå for singelmodus og grønn for sigelmodus APC. Alle Fiber Pigtail er individuelt testet og godkjent for bruk etter standarden EN 50173-1:2002 for overføring av applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-SR/SW).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.

15 års produktgaranti

Tekniske data

	Singelmodus	Multimodus
Innskuddstap	$\leq 0,20$ dB	$\leq 0,25$ dB
Returtp	≥ 50 dB	≥ 50 dB
Kategori	OS1	62,5 μ m OM1 50 μ m OM2 50 μ m OM3
Holdbarhet	$\leq 0,1$ dB v/500 matinger	$\leq 0,1$ dB v/500 matinger
Ombyttingsendring	$\leq 0,2$ dB	$\leq 0,2$ dB
Temperaturområde	-40 til 80°C	-40 til 80°C

Bestillingsinformasjon

69 703 71	Fiber Pigtail SC 62,5/125 MM 1m
69 703 68	Fiber Pigtail SC 50/125 MM 1m OM2
69 703 74	Fiber Pigtail SC 9/125 SM 1m
69 703 90	Fiber Pigtail SC 9/125 SM 1m OM3
69 703 62	Fiber Pigtail ST 62,5/125 MM 1m
69 705 50	Fiber Pigtail ST 50/125 MM 1m OM2
69 703 65	Fiber Pigtail ST 9/125 SM 1m
69 703 77	Fiber Pigtail FC 9/125 SM 1m

Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22801900, Telefaks: +47 22801901

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no