

Fiber mikroskop

Fett og støv på fiberender er det vanligste problemet med dagens fiberkabling. Lanse fibermikroskop er et robust verktøy i metallhus for raskt og enkel feilsøking av fiberender og kontroll av fiberterminering med polering. Mikroskopet bør aldri benyttes på aktivt laserlys, men har et innbygget 35dB laserfilter for beskyttelse. Med et universaladapter for 2,5mm Ferrule kan mikroskopet benyttes på både SC, ST og FC. Tilleggsadapter for 1,25mm LC Ferrule er tilgjengelig.

15 års produktgaranti

Tekniske data

- Robust metallhus
- 250/400x forsterkning
- For SC, ST, FC og LC
- Laserfilter
- 22,5cm lang, 3,2mm diam.
- Vekt 0,6 kg
- 3 stk. "AAA" batterier
- Fokusjustering og bryter for å spare batteri



Bestillingsinformasjon

<u>El.nr.</u>	<u>Beskrivelse</u>
88 030 35	FIBER MIKROSKOP MM 250x
88 030 36	FIBER MIKROSKOP SM 400x
NF380	ADAPTER FOR 1,25mm LC FERRULE

Leverandør:

Distributør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo
Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01
E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no