



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 40W/840 1CT/12

Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G10Q [G10q]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 2 000 t	98 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 4 000 t	77 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 6 000 t	60 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, 8 000 t	45 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	3200 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3200 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Fargepunkt X (nom.)	0,38
Fargepunkt Y (nom.)	0,38

Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	80 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	89 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	84 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	82 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	80 %


Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	40,8 W
lyskildestrøm (nom.)	0,420 A
Spennning (nom.)	110 V

Temperatur	
Projekteringstemperatur (nom.)	25 °C

MASTER TL-E Circular Super 80


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	41 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423512

Målskisse



TL-E 40W/840


Fotometriske data



Fargekode /840

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150028474715
Produktnavn for bestilling	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500284747
Bestillingskode	28474715
Lokal bestillingskode	3835202
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928027484070
Nettovekt (stykk)	0,250 kg
ILCOS-kode	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
1CT/12						



Fargekode /840

MASTER TL-E Circular Super 80

