



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Denne sirkulære TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) gir større designmuligheter. Den slanke tuben gjør at den kan installeres i ekstremt flate armaturer og gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til et stort utvalg profesjonelle og semiprofesjonelle installasjoner, og ideell til bruk i butikker, på kontorer og på offentlige områder med uvanlige planløsninger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	2GX13 [2GX13]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	12000 h
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	96 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	89 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t	10 %
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t	1 %
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	1800 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1800 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Fargepunkt X (nom.)	0,38
Fargepunkt Y (nom.)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	82 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	81
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 2 000 t	91 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 4 000 t	87 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 6 000 t	84 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 8 000 t	81 %
Nominell vedlikeholds faktor for lampelumen, 12 000 t	77 %

MASTER TL5 Circular


Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	74 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	72 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	23,5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,300 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	C-T5 [C-T 16 mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4 mg

Målskisse



TL5-C 22W/840


Fotometriske data



Fargekode /840

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423619
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150064221925
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 Circular 22W/840
	1CT/10
EAN/UPC – produkt	8711500642219
Bestillingskode	64221925
Lokal bestillingskode	3835252
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	927965084013
Nettvekt (stykk)	80,000 g
ILCOS-kode	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm
22W/840 1CT/10						



Fargekode /840


MASTER TL5 Circular

Levetid



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

