



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

Familie med ensklede, veldig kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden med krisp, utstrålende lys

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Du kan også bruke elektromagnetisk utstyr for lampen 35 W / 830.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Lyskilde feste	G8.5 [G8.5]	Kaldhvit (CW)	
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Universell]	Lumenvedlikehold 10000 t (nom.)	65 %
Levetid til 5 % lystap (nom.)	9000 h	Lumenvedlikehold 2000 t (min.)	70 %
Levetid til 10 % lystap (nom.)	8000 h	Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	80 %
Levetid til 20 % lystap (nom.)	9000 h	Lumenvedlikehold 5000 t (min.)	65 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12000 h	Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	75 %
ANSI-kode, HID	-	Fargepunkt X (nom.)	0,371
Referanse for ytelsesmåling	Sphere	Fargepunkt Y (nom.)	0,366
Teknisk belysning		Korrelerert fargetemperatur (nom.)	4200 K
Fargekode	842 [CCT av 4200 K]	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	79 lm/W
Lysstrøm (nom.)	5800 lm	Fargegjengivelse (nom)	89
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	5800 lm	Drift og elektrisk	
		Power (Rated) (Nom)	73,2 W

MASTERColour CDM-TC


Tid tenning på nytt (min.) (maks.)	15 min
Tenningstid (maks.)	30 s
Spenning (maks.)	93 V
Spenning (min.)	83 V
Spenning (nom.)	88 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Oppvarmingstid 90 % (maks.)	3 min
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Kvartsglass med UV filter
Lyspæreform	T14 [T 14 mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	74 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	473356

Målskisse



CDM-TC 70W/842 G8.5

Fotometriske data




UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Skadefaktor (maks.)	0,5
Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	700 °C
Klemmetemperatur (maks.)	300 °C
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150021275715
Produktnavn for bestilling	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500212757
Bestillingskode	21275715
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	928094605131
Nettvekt (stykk)	0,010 kg
ILCOS-kode	MT/UB-70/842-H-G8.5-17/85

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERColour CDM-TC

Levetid



LDLE_CDM-TC_0001-Life expectancy diagram

