



HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c er en bærekraftig, slank og høyfrekvent elektronisk forkobling til en hel rekke CFL-ni-applikasjoner. Den er ideell til bruk der det kreves høy energieffektivitet. HF-Performer EII-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og er energieffektiv (CELMA EEI A2).

Produktdata

Generell informasjon			
Kode for bruksområde	EII	Tenningsstid (maks.)	0,52 s
Versjon	mk4	Nettspenningsytelse (AC)	-8%~+6%
Type lyskilde	PL-T/C/L/TL5C	Nettspenningssikkerhet (AC)	-10%~+10%
Antall lyskilder	1 stykk/enhet	Jordlekkasjestrøm (nom.)	0,5 mA
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	28	Startstrøm-bredde	0,25 ms
Automatisk omstart	Yes	Konstant effektavvik	-2%/+2%
Drift og elektrisk		Forkoblingsfaktor (nom.)	1
Inngangsspenning	220 to 240 V	Strømtap (nom.)	2.86-2.66 W
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	Startstrøm-topp (maks.)	18 A
Driftsfrekvens (maks.)	- kHz	Kabling	
Driftsfrekvens (min.)	42 kHz	Koblingstype på inngangsterminaler	Insert
Driftsfrekvens (nom.)	45 kHz	Kabelkapasitet, felles utgangsledninger (nom.)	200 pF
Tenningsmetode	Warm Start	Koblingstype, utgangsterminaler	Insert
Toppfaktor (maks.)	1,7	Kabellengde, strømførende kabling	0,75 m
Strømfaktor 100 % belastning (nom.)	0,95	Lengde på ledningsstripping	7,5-8,5 mm

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Dobbelt armatur, enveiskontroll	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Tverrsnitt inngangsterminal	0.50–1.50 mm ²
Tverrsnitt utgangsterminal	0.50–1.50 mm ²
Kabelkapasitet, utgangsledninger – jord (nom.)	200 pF

Systemegenskaper

Nominell strøm, forkobling til lyskilde	22–42 W
Nominell lyskildestrøm for PL-T/C	22/42 W

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	–25 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	–40 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Omgivelsestemperatur for tenning (maks.)	50 °C
T-tenning (min.)	–25 °C

Nøddrift

Batterispenning, lyskildetennning	198–254 V
Batterispenning, lyskildebetjening	176–254

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet	A2
IP-klassifisering	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B

Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Ytelsesstandard	IEC 60929
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljøstandard	ISO 14001
Standard for utslipp av harmonisk strøm	IEC 61000-3-2
Standard for immunitet mot elektriske forstyrrelser	IEC 61547
Vibrasjonsstandard	IEC68-2-6 F c
Støtstandard	IEC 68-2-29 Eb
Fuktighetsstandard	EN 61347-2-3 clause 11
Godkjenningsmerker	CE merke ENEC sertifikat VDE-EMV sertifikat
Temperaturmerking	Yes
Nødstandard	IEC 60598-2-22
Støynivå	Inaudible

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150091397530
Produktnavn for bestilling	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
EAN/UPC – produkt	8711500913975
Bestillingskode	91397530
Lokal kode	3379332
Teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
Materialenr. (12NC)	913700630766
Nettovekt (stykk)	0,140 kg

Målskisse

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
TL5C EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

