



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Tak: 360° detektering.
- ✓ Vegg: 100°x90° dekningsvinkel.
- ✓ Ca 12 meters rekkevidde (Tak Ø6,5m).
- ✓ Takler alle typer laster.
- ✓ Lysdiode i front indikerer bevegelse.
- ✓ Innstillbar gangtid 2 sek - 2 timer.
- ✓ Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temp.).
- ✓ Gnistfri kobling gir lang levetid.

Microsafe® MBD 10/16, Bevegelsesdetektor

Bevegelsesdetektoren (MBD) brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, som for eksempel klasserom, røykerom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, boder etc., for økt komfort og å spare strøm.

MBD har innebygd tidsur med innstilling fra 2 sekunder - 2 timer. MBD kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme osv., og er i slike sammenhenger svært strømsparende.

På baksiden av MBD kan man ved hjelp av en "vender" skifte posisjon fra 0 - F for å stille ønsket gangtid (forsinkelsestid). Lysdioden på fronten indikerer bevegelse (aktivitet).



TIDSTABELL


VENDERPOSISJON	GANGTID
0	2 sek.
1	10 sek.
2	30 sek.
3	1 min.
4	2 min.
5	5 min.
6	7 min.
7	10 min.
8	12 min.
9	15 min.
A	20 min.
B	30 min.
C	40 min.
D	50 min.
E	1 time
F	2 timer

EL. NR.	NAVN	LAST	FARGE
1418254	MBD16 PH	3600VA 1P	Polarhvit
1418272	MBD16 HV	3600VA 1P	Hvit
1418279	MBD16 Alu	3600VA 1P	Alu matt
1418280	MBD16 Sv	3600VA 1P	Svart matt
1418255	MBD10 PH	2300VA 2P	Polarhvit
1418287	MBD10 HV	2300VA 2P	Hvit

TEKNISK

Fysiske mål:	Passer RS16/Exact	Rekkevidde:	Ca 12 meter
Spennings:	230 VAC +10/-20%	Dekn.grad:	360°
Gangtid:	2 sek - 2 timer	Dekn.vinkel:	H100° x V90°
IP-grad:	20	Dett.soner:	92

KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®