



MICROSAFE®



Microsafe® MBD S Bevegelsesdetektor

MBD S brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, for eksempel klasserom, møterom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc., for økt komfort og å spare strøm.

MBD S kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, avtrekk, varme med mer, og er i slike sammenhenger svært strømsparende og kan gi en besparelse opptil 70% i forhold til en vanlig standard strømbryter.

MBD S har betjeningsknapp for AV/PÅ/AUTO, hvor i AUTO slår den på lyset kun ved bevegelse, og holder det på i f.eks. 2 min etter siste detekterte bevegelse (innstillbart, 2 sek-2 timer se tabell til høyre).

Lux-versjonen har i tillegg lysføler slik at lyset ikke slår seg på når det allerede er lyst (innstillbart 50-500lux).



EL. NR.	NAVN	LAST	FARGE
1418274	MBD-S PH	3600VA 1P	Polarhvit
1418293	MBD-S HV	3600VA 1P	Hvit
1418275	MBD-SW PH	2300VA 2P	Polarhvit
1418296	MBD-SW HV	2300VA 2P	Hvit

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exxact	Rekkevidde:	Ca 12 meter
Spennings:	230 VAC +10/-20%	Dekn.grad:	360°
Gangtid:	2 sek - 2 timer	Dekn.vinkel:	H100° x V90°
Luxføler:	50-500 lux	Dett.soner:	92
IP-grad:	20		

FAKTA

- ✓ Knapp for AV/PÅ/AUTO.
- ✓ Programmeres enkelt med gangtid fra 2 sek. til 2 timer.
- ✓ Tak: 360° detektering.
- ✓ Vegg: 100°x90° dekningsvinkel.
- ✓ Ca 12 meters rekkevidde (tak Ø6,5m).
- ✓ Innebygd overtemperatursikring ved 75°C (innvendig temperatur).


AV/PÅ/AUTO

KNAPP	FUNKSJON	LED
Kort trykk (når av)	Settes i auto	Blinker i takt med bevegelse
Kort trykk (når på)	Slås av	Av
Hold inn i 3 sek	Konstant på	Konstant på

GANGTID

VENDER	GANGTID	VENDER	GANGTID
0	2 sek.	8	12 min.
1	10 sek.	9	15 min.
2	30 sek.	A	20 min.
3	1 min.	B	30 min.
4	2 min.	C	40 min.
5	5 min.	D	50 min.
6	7 min.	E	1 time
7	10 min.	F	2 timer

KOBLINGSPRINSIPP



PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®