



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Digitalt display viser faktisk temperatur.
- ✓ Impulsbrytere for justering av ønsket temperatur.
- ✓ Innebygd overvåking av driftstemp. på 75°C (sikkerhet).
- ✓ Ingen skruer på term. front.
- ✓ Tilpasset RS-16 standard.
- ✓ Barnesikring (hold "nettknapp" inne i 5 sek.).

Microsafe® MTR Cool, Kjøletermostat

Kjøletermostaten MTR Cool viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres av betjeningsknapper + og -. Av/på-knapp.

Fungerer som en standard termostat med omvendt utgang.

MTR Cool er en helt ny type termostat som setter i gang kjøling (vifte etc.). Utgang slås på når temperaturen overstiger innstilt temp.




PARAMETERMENY

Meny > Trykk - og AV/PÅ samtidig
Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
Valg > Trykk +/-
Reset > Trykk AV/PÅ, + og - samtidig

MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Kalibrering av vist temp.	+/-5 °C
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min
PA	Gulvfølgervalg / -type	1 (12k) / 0 (47k)
Pb	Displaybelysning	0 - 50

KOBLINGSPRINSIPP



EL. NR.	NAVN	
5450309	MTR Cool, Kjøletermostat	16A/2300VA 2P

TEKNISK

Fysiske mål:	Tilpasset RS16	Temp.effekt:	5-40 °C
Spennings:	230 VAC +10/-20%	Maks belastn.:	2300VA
Sikringsstr.:	16A	Gangres.:	Backup ca. 2 t.

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no