



FAKTA

- ✓ Rask og enkel montering.
- ✓ Fleksibel montering av sensor 45-70 cm over platetopp.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamper.
- ✓ Rask og enkel montering.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Valgfri timerfunksjon 15-360 min.
- ✓ Kan utvides med ekstra utstyr for ekstra sikkerhet eller behov.
- ✓ Tampersikring.

Microsafe® Mkomfy 25R P&P, Rehab Komfyrvakt

Plug & Play (P&P) komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren.

Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring.

Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

TIPS Mkomfy 25R P&P er et meget enkelt "Plug & Play"-produkt, for installasjon av komfyrvakt der det ikke er krav til dette iht. NEK400.



Komfyrvaktsensoren monteres på vegg over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken kobles i eksisterende stikk og komfyren kobles i denne.



EL. NR.	NAVN	KOBLING
6251685	Mkomfy 25R P&P	Trådløs Plug & Play

TEKNISK STIKK		TEKNISK SENSOR	
Spennings:	230 VAC +10/-20%	Batteri:	3 x AA
Maks last:	25A	Bat.levetid:	Inntil 5 år
Dimensjoner:	138x117x80mm	RF:	868.100 Mhz / +5 dBm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no