

NEK 400:2014
NEK EN 50615

MICROSAFE®


Kan også leveres i sort eller sølv

FAKTA

- ✓ Fastmontert komfyrvakt.
- ✓ Dobbel sikkerhet:
Tid & Temperatur.
- ✓ Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes (kan utvides).
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Rask og enkel montering og bruk.
- ✓ Ulike brakettløsninger for sensor finnes, for montering i hette eller for 50-70cm over platetopp.
- ✓ Gnistfritt 25A relé i komfyrstikk.
- ✓ Tampersikring.

Microsafe® Mkomfy 25, Fastmontert Komfyrvakt

Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. Mkomfy har tampersikring.



Mkomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som platetoppen kobles til.

TIPS Finnes også i 16A-utgave, se eget produktark.

Komfyrvakten monteres på vegg eller hette over komfyren, med trådløs kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken erstatter en tradisjonell stikkontakt. Komfyren kobles direkte til denne.



EL. NR.	NAVN	KOBLING	FARGE
6251680	Mkomfy 25R	Trådløs	Hvit
6251670	Mkomfy 25C	Kabel	Hvit
6251689	Mkomfy 25R-Si	Trådløs	Sølv
6251695	Mkomfy 25C-Si	Kabel	Sølv
6251688	Mkomfy 25R-Sv	Trådløs	Sort
6251694	Mkomfy 25C-Sv	Kabel	Sort

TEKNISK KOMFYRSTIKK		TEKNISK KOMFYRVAKT	
Spennings:	230 VAC +10/-20%	Batteri:	2 x AAA
Maks last:	25A	Batteribytte:	6 år
På-tid:	2 timer (kan utvides)	RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	138x117x80mm	Dimensjoner:	96x66x28mm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

MICROSAFE®