


MICROSAFE®


mKomfy R-T 25A Tavlemontert Komfyrvaktrelé

mKomfy er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren.

1.8 sensoren monteres på vegg, og har timerfunksjon og vakt for overtemperatur, i tillegg til tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes fra festet.

mKomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler; én komfyrvaktssensor (som monteres på vegg over komfyr) og ét relé som monteres i tavle/fordelingsskap.

Disse snakker sammen trådløst, og kommer unikt paret fra fabrikk.

Kan også styre kontaktor, da anbefales RC-ledd montert parallelt med kontaktorspole.



FAKTA

- ✓ Komfyrvaktrelé for tavlemont.
- ✓ Fleksibel montering av sensor 45-70 cm over platetopp.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamper.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- ✓ Valgfri timerfunksjon 15-360 min.
- ✓ Kan utvides med ekstraustyr for ekstra sikkerhet eller behov.
- ✓ Kan også styre kontaktor.

EKSTRAUTSTYR



6251616
**Avstillings-
knapp**



6251647
**Hoved-
bryter**



6251642
Røykkutt

Sensor monteres på vegg over komfyr, med trådløs kommunikasjon til reléet.



EL. NR.	NAVN	FARGE
6251698	mKomfy R-T 25A 1.8 PH	Hvit
6251625	mKomfy R-T 25A 1.8 Sv	Sort
6251626	mKomfy R-T 25A 1.8 Si	Sølv

TEKNISK KOMFYRVAKTRELÉ	
Spennings:	230 VAC +10/-20%
Maks last:	25A
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	2-modul

TEKNISK SENSOR	
Batteri:	3 x AA
Batterilevetid:	Inntil 5 år
RF:	868.100 Mhz +5 dBm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no