



Saves Your Energy

PRODUKTKORT/FDV

14.9.2018

1/2

SLJ2.27

Navn: **Mekanisk skjøtehylse**
Al/Cu 35-95mm² 2 bolter

Type: SLJ2.27

GTIN: 6418677458194

El-nummer: 2047866




Beskrivelse: Skjøtehylse med momentskruer, som gjør det mulig å skjøte ledere uten bruk av pressverktøy. Skjøtehylsen er fortrinnet og kan benyttes på både Al- og Cu-ledere 1 kV. Kan brukes på solidal, flertrådet, samt runde og sektorformede ledere. Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

Vist foto er kun antydende

Pakke: 100/5400

Enhet: STK



Teknisk spesifikasjon

Rangeringer

ETIM 7 EC001063

Dimensjoner

Vekt 0.07 kg

Nominal cross section 35 ... 95 mm²

Leder tverrsnitt Al 35 ... 95 mm²

Leder tverrsnitt Cu 35 ... 95 mm²

Funksjoner

For conductor shape Round, Sector, Solid, Stranded

Rated Maximum Voltage 0,6/1 (1,2) kV

Tegningssymbol

d 16 mm

D 27.5 mm

L1 28 mm

L2 58 mm

Sertifikater

Standarder IEC 61238-1

ETIM

Nominal cross section copper, RM 35 ... 95 mm²

Nominal cross section copper, RE 35 ... 95 mm²

Nominal cross section copper, SM 35 ... 95 mm²

Nominal cross section aluminium, RM 35 ... 95 mm²

Nominal cross section aluminium, RE 35 ... 95 mm²



Saves Your Energy

PRODUKTKORT/FDV

14.9.2018

2/2

SLJ2.27

Nominal cross section aluminium, SM	35 ... 95 mm ²
Nominal cross section aluminium, SE	35 ... 95 mm ²
Material conductor	Aluminium/copper
Surface protection	Tinned
Oil stop/centre bar	x
Insulation	x

Ensto Nor AS

Prof. Birkelands vei 26A
Postboks 125, 0614 Oslo
Norway

tel. +47 22 90 44 00
fax +47 22 90 44 65

www.ensto.no