



Saves Your Energy

PRODUKTKORT/FDV

14.9.2018

1/2

SLJ3.47


Navn: **Mekanisk skjøtehylse**
Type: SLJ3.47
GTIN: 6418677459726
EI-nummer: 2047867

Beskrivelse: Skjøtehylse med momentskruer, som gjør det mulig å skjøte ledere uten bruk av pressverktøy. Skjøtehylsen er fortrinnet og kan benyttes på både Al- og Cu-ledere 1 kV. Kan brukes på solidal, flertrådet, samt runde og sektorformede ledere. Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

Pakke: 50/2700
Enhet: STK



Vist foto er kun antydende



Teknisk spesifikasjon

Rangeringer

ETIM 7 EC001063

Dimensjoner

Vekt 0.28 kg
Nominal cross section 95 ... 240 mm²
Leder tverrsnitt Al 95 ... 240 mm²
Leder tverrsnitt Cu 95 ... 240 mm²

Funksjoner

For conductor shape Round, Sector, Solid, Stranded
Rated Maximum Voltage 0,6/1 (1,2) kV

Tegningssymbol

d 25.5 mm
D 37.7 mm
L1 58 mm
L2 119 mm

Sertifikater

Standarder IEC 61238-1

ETIM

Nominal cross section copper, RM 95 ... 240 mm²
Nominal cross section copper, RE 95 ... 240 mm²
Nominal cross section copper, SM 95 ... 240 mm²
Nominal cross section aluminium, RM 95 ... 240 mm²
Nominal cross section aluminium, RE 95 ... 240 mm²



Saves Your Energy

PRODUKTKORT/FDV

14.9.2018

2/2

SLJ3.47

Nominal cross section aluminium, SM	95 ... 240 mm ²
Nominal cross section aluminium, SE	95 ... 240 mm ²
Material conductor	Aluminium/copper
Surface protection	Tinned
Oil stop/centre bar	x
Insulation	x

Ensto Nor AS

Prof. Birkelands vei 26A
Postboks 125, 0614 Oslo
Norway

tel. +47 22 90 44 00
fax +47 22 90 44 65

www.ensto.no