



Saves Your Energy

PRODUKTKORT/FDV

14.9.2018

1/2

SLJ4.47


Navn: **Mekanisk skjøtehylse**
Type: SLJ4.47
GTIN: 6418677459733
El-nummer: 2047868

Beskrivelse: Skjøtehylse med momentskruer, som gjør det mulig å skjøte ledere uten bruk av pressverktøy. Skjøtehylsen er fortinnet og kan benyttes på både Al- og Cu-ledere 1 kV. Kan brukes på solidal, flertrådet, samt runde og sektorformede ledere. Kan ikke benyttes på mangetrådet leder.

Pakke: 50/1800
Enhet: STK



Vist foto er kun antydende



Teknisk spesifikasjon

Rangeringer

ETIM 7 EC001063

Dimensjoner

Vekt 0.38 kg
Nominal cross section 150 ... 300 mm²
Leder tverrsnitt Al 150 ... 300 mm²
Leder tverrsnitt Cu 150 ... 300 mm²

Funksjoner

For conductor shape Round, Sector, Solid, Stranded
Rated Maximum Voltage 0,6/1 (1,2) kV

Tegningssymbol

d 27.5 mm
D 42.6 mm
L1 63.5 mm
L2 130 mm

Sertifikater

Standarder IEC 61238-1

ETIM

Nominal cross section copper, RM 150 ... 300 mm²
Nominal cross section copper, RE 150 ... 300 mm²
Nominal cross section copper, SM 150 ... 300 mm²
Nominal cross section aluminium, RM 150 ... 300 mm²
Nominal cross section aluminium, RE 150 ... 300 mm²



Saves Your Energy

PRODUKTKORT/FDV

14.9.2018

2/2

SLJ4.47

Nominal cross section aluminium, SM	150 ... 300 mm ²
Nominal cross section aluminium, SE	150 ... 300 mm ²
Material conductor	Aluminium/copper
Surface protection	Tinned
Oil stop/centre bar	x
Insulation	x