

PITCH



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC (DC36V, 200mA)
Effekt lyskilde/total	8W / 9W
Fargekvalitet	SDCM<2 / SDCM<3
Fargegjengivelse	CRI>97 / CRI>95
Fargetemperatur	2700K / 2800K-1800K
Blendingsgrad	UGR<17
Lysspredning	37°
Dimbar	1-100%
Levetid og standard	50.000t L90B10 100.000t L70B30

Produktdetaljer

Montasje	Innfelt (ISOsafe)
Byggemateriale	Aluminium
Produktfarge	Hvit (RAL9003) Sort (RAL9005)
IP-klasse	IP44
IK-klasse	IK08
Isolasjonsklasse	Klasse II
Utskjæringsmål	73 - 83mm
Produktstørrelse	D95*H32/47
Vekt produkt	300g
Sertifiseringer	CE, ROHS
Garanti	5år

PITCH downlight

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Fargekvalitet	Fargegjengiv.	Fargetemp.	Lysutbytte
PITCH hvit	71136-70	32 106 29	SDCM<2	CRI>97	2700K	620lm
PITCH sort	71136-15	32 106 78	SDCM<2	CRI>97	2700K	600lm
PITCH hvit, 8-pakk	71137-70	32 106 83	SDCM<2	CRI>97	2700K	620lm
PITCH D2W hvit	71246-70	32 086 91	SDCM<3	CRI>95	2800-1800K	520lm
PITCH D2W sort	71246-15	32 086 90	SDCM<3	CRI>95	2800-1800K	500lm

Produktbeskrivelse

PITCH er en svært lavtbyggende tiltbar downlight med høy lyskvalitet! Innbyggingshøyde er kun 31mm; eller 46mm med isolasjonsdeksel for montasje direkte i isolasjonen. Høy tetthet, slagfasthet, byggemateriale og pulverlakkering gjør at denne passer like godt til innedørs- som utendørs montasje. Downlighten passer i hulltaking fra 73mm til 83mm. Og leveres med en nytviklet koblingsboks som passer like godt til din foretrukne downlight-kabel som til 16mm k-rør.