

**PFXP**

## Installasjonskabel

**300/500 V**

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

|                                                           |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spesielle egenskaper</b>                               | EN/IEC 60332-1-2 Flammehemmende                                                                                                                                          |
| <b>Standard</b>                                           | SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535                                                                                                                                   |
| <b>Brannytelse (HLR)</b>                                  | Eca                                                                                                                                                                      |
| <b>Leder</b>                                              | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1                                                                                                                              |
| <b>Isolasjon</b>                                          | PVC                                                                                                                                                                      |
| <b>Ledermerking</b>                                       | Blå, brun<br>Brun, sort, grå<br>Blå, brun, sort, grå<br>Blå, brun, sort, grå, sort<br>Gulgrønn, blå, brun<br>Gulgrønn, blå, brun, sort<br>Gulgrønn, blå, brun, sort, grå |
| <b>Ytre kappe</b>                                         | UV-beständig PVC , Hvit                                                                                                                                                  |
| <b>Kode</b>                                               | 5x2,5 S                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktkode</b>                                        | 1102113                                                                                                                                                                  |
| <b>Pakningsstørrelse m</b>                                | Snelle 150                                                                                                                                                               |
| <b>Spenning</b>                                           | 300/500 V                                                                                                                                                                |
| <b>Diameter mm 1)</b>                                     | 13 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>Vekt kg/km 1)</b>                                      | 230 kg/km                                                                                                                                                                |
| <b>Minste mulige boyeradius mm</b>                        | 130 mm                                                                                                                                                                   |
| <b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b> | 39 mm                                                                                                                                                                    |
| <b>Høyest tillatte trekke kraft, i innerlederne kN</b>    | 0.63 kN                                                                                                                                                                  |
| <b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>                         | 7.41 ohm/km                                                                                                                                                              |
| <b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>                   | -15 °C                                                                                                                                                                   |
| <b>Maks ledertemperatur °C</b>                            | 70 °C                                                                                                                                                                    |
| <b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>      | 160 °C                                                                                                                                                                   |
| <b>Elektrisitetsnummer</b>                                | 1009811                                                                                                                                                                  |
| <b>EAN kod</b>                                            | 6410004569177                                                                                                                                                            |

