


SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

El.nr.

GTIN nr.

4015120031601



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 335 mm x Moneringsbredde: 95 mm x Innbyggingsdybde: 60 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	7

KABINETT

Mål	lengde 355 mm x Bredde 115 mm x Høyde/ dybde 215 mm
Vekt	1407 g
Material	metall, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 - 230 V ~ / 50 - 60 Hz

NØDBELYSNING

Leseavstand (DIN EN)	25 m
Piktogramhøyde	125 mm

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Batteri			
SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh	EN10433054	SLC/SLD Batteri LiFePO4 4,8 V / 1,5 Ah	4015120433054

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

El.nr.

GTIN nr.

4015120031601

Målskisse

