

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

El.nr. 30 006 08
GTIN nr. 4015120031601



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Monteringslengde: 335 mm x Monteringsbredde: 95 mm x Innbyggingsdybde: 60 mm
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	7
KABINETT	
Mål	lengde 355 mm x Bredde 115 mm x Høyde/ dybde 215 mm
Vekt	1570 g
Material	metall, pulverlakkert

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 25 m leseavstand for innfelt takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødbelysningene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
- Enkeltbatteri-nødbelysningen er klargjort for permanent kobling eller standbykobling

Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 - 60 Hz

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	25 m
Piktogramhøyde	125 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	min. 20 t
Automatisk selvtest	✓

Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Batteri			
SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh	EN10433054	SLC/SLD Batteri LiFePO4 4,8 V / 1,5 Ah	4015120433054

SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

El.nr. 30 006 08
GTIN nr. 4015120031601

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) parametrisering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Symbol			
SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE	EN10031694	Alternativ piktogramskive med 25 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLC-serien. 6 piktogrammer (oppe (begge sider), nede til venstre, oppe til høyre, oppe til venstre, oppe til høyre), inkludert monteringsmateriell.	4015120031694

Målskisse

