



GYRO – 2700K

220–240V 50/60 Hz 450mA LED 8W IP44*

46 mm

Ø95 mm

EN: Included dimmable LED driver.
NO: Inkludert dimmbar LED driver.
SE: Inklusive dimbar LED driver.

EN: Cable connection.
NO: Ledningstilkobling.
SE: Kabelanslutning.

Max. 16A
Max. 2,5mm²

EN: CORRESPONDING PRODUCT.
NO: TILHØRENDE PRODUKT.
SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.

NO EL. NR:	SE E. NR:	DIMMER:
14 059 01	13 602 79	KDT-500E 1 POLE
14 059 02	13 602 80	KDT-500E 2 POLE
14 059 03	13 602 40	UNIVERSAL KDT-500IE
14 059 08	13 602 81	DUO 2X100W
14 059 61	13 602 82	IMPULS/PUSH 200W
14 059 70	13 602 83	WIDIM WALL 250W

BRAND: UNILAMP/LUZENSE

EN: May be covered by insulation sheet.
NO: Kan overdekkes av isolasjonsmatter.
SE: Kan övertäckas av isolationsmattor.

* EN: IP44 from the luminaire underside.
NO: IP44 fra armaturens underside.
SE: IP44 från armaturens undersida.

0,05m

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.