



UNOCOB™ SLIM WARMDIM PACK

220-240V 50/60Hz 160mA LED 3X4W IP44

EN: MEASUREMENT
NO: MÅL

SE: MÅTT
FI: MITAT

OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.

EN: CABLE CONNECTION
NO: LEDNINGSTILKOBLING
SE: KABELANSLUTNING
FI: JOHTOLIITÄNTÄ

OBS! EN: NB! correct +/- must be used.
NO: OBS! riktig +/- må brukes.
SE: OBS! rätt +/- måste användas.
FI: HUOM! oikeaa +/- on käytettävä.

EN: May only be used with 3 lamps (not 1 or 2).
NO: Kan kun benyttes med 3 stk. armaturer (ikke 1 eller 2).
SE: Kan kun nyttjas med 3 lampor (ej 1 eller 2).
FI: Voidaan käyttää vain 3 lamppua (ei 1 tai 2).

EN: CORRESPONDING PRODUCT.
NO: TILHØRENDE PRODUKT.
SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.
FI: AIHEESEEN LIITTYVÄ TUOTE.

UniDim™	KUD-265EV
UniDim™	KUD-500EV-L
UniDim™	KUD-500EV-LS
UniDim™	DUO
UniDim™	MINI
UniDim™	KDT-500IE
WiDim®	WI-FI system
Bluedim®	Bluetooth system

EN: Included dimmable LED driver.
NO: Inkludert dimbar LED driver.
EL-NR.: 66 146 05

SE: Inklusive dimbar LED drivdon.
E-NR.: 79 809 75

FI: Sisältää himmennettävän LED-liitäntäliitteen.
S.NRO: 40 037 03

EN: FLUSH MOUNTING
NO: INNFELT MONTERING
SE: INFÄLLD MONTERING
FI: UPPOASENNUS

OBS! EN: May be covered by insulation without the use of box.
NO: Kan bli dekket av isolasjon uten bruk av boks.
SE: Kan omfattas av isolering utan användning av box.
FI: Voidaan peittää eristys ilman laatikon käyttöä.

EN: SURFACE MOUNTING
NO: UTENPÅLIGGENDE MONTERING
SE: UTANPÅLIGGANDE MONTERING
FI: PINTA-ASENNUS

OBS! EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.