



Gyro 8W 2700K Børstet Stål

3229431 Børstet stål

Tekniske data

Spenning (V)	230	Effekt (W)	8
Driver (mA)	450	DALI	Nei
Kan monteres i isolasjo	Ja	Hurtigkobling	Ja
IP klasse	44	Integrert/Ekstern drive	Integrert
Dimming	Fasesnitt/Faseavsnitt		

Lystekniske data

Lumen (lm)	600	Lumen/Watt	75
Energiklasse	A+	Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95	WarmDim	Nei
Levetid L70 (t)	50.000	Utstrålingsvinkel	40°
Lyskilde	LED	Sokkel	Integrert LED
Dimbar	Ja	SDCM	2

Lysteknisk data

L70B10 v/25° (t)	119.000	L70B50 v/25° (t)	143.000
L80B10 v/25° (t)	71.000	L80B50 v/25° (t)	95.000
L90B10 v/25° (t)	24.000	L90B50 v/25° (t)	48.000

Utførelse

Farge	Børstet stål	Materiale	Aluminium
Isolasjonsklasse	II	Utførelse	Vippbar(Gyro)

Montering

Innfelt

Dimensjoner

Diameter (mm)	95	Høyde (mm)	46
Innfellingsdybde (mm)	46	Utsparing (mm)	82-84 mm

Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

