



Flexilink Dimmer switch 0,5m CC-23

Elnr.: 3229580

LUZENSE® Unilamp®



En dimmebryter kan være en god løsning i et skap eller under kjøkkenbenken. Et smart valg hvis man ikke ønsker en forankoblet dimmer.

Dimmerbryteren styres av/på/dimming med touch.

Trykk bryteren en gang for å slå av og på. Ved å holde knappen inne vil det dimmes trinnløst i området fra 5% til 100%. Dimming i step 25%, 50%, 75% og 100% ved å trykke på knappen flere ganger etter tenning. For å slå av, trykk på bryteren to ganger raskt. 3-15W IP20. Ved bruk av bryter/dimmer er maks last 30W.

Ved tilkobling så husk på at sort er + og hvit er -.

Teknisk data

Spenning (V)	24
Effekt (W)	-

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Plast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Montering	Utenpåliggende
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
DALI	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	77
Høyde (mm)	9
Bredde (mm)	18
Lengde på tilf. kabel (mm)	500

Flexilink Dimmer switch 0,5m CC-23

Elnr.: 3229580

Tilbehør

	Powerstrip LED Driver 24V 50W med deksel	
3229580	Flexilink Dimmer switch 0,5m CC-23	
3229566	Flexilink Connection cable 0.5 m. CC-20	
3229574	Flexilink Mounting clips	
3229562	Flexilink T-connection FB-21	
3229570	Flexilink Connection cable 3m	
3229560	Flexilink corner FB-20	
3229573	Flexilink 45gr clips FC-25	
3229564	Flexilink Inner Corner SC-20	
3229565	Flexilink Joint MC-21	
3229572	Flexilink Side clips	
3229569	Flexilink Male/Male 1m CE-20	
3229581	Flexilink Sensor switch 0.5m CC-24	
3229567	Flexilink Male/Male 0,5m CE-20	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.