




# Gyro Go! 6x8W 720lm 3000K IP44 Hvit

Elnr.: 3236551

LUZENSE® Unilamp®



Gyro Go! er det enkle alternativet for de som monterer mye downlights - En moderne innfeltdownlight med 25° tilt i 360°. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks - Gyro Go! gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse  $Ra > 90$ . Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i driverhus, klart for videre kobling og med integrert strekkavlaster. Utsparring  $\varnothing$ : 76-84 mm. IP44, klasse II.



## Teknisk data

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Spenning (V)          | 230  |
| Effekt (W)            | 8    |
| Lumen/Watt (lm)       | 88   |
| Lysstyrke (lm)        | 720  |
| Fargetemperatur (K)   | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90   |
| SDCM                  | 2    |
| Driver størrelse (mA) | 195  |

## Utførelse

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Farge                    | Hvit                    |
| Materiale                | Aluminium               |
| IP klasse                | 44                      |
| Lyskilde                 | LED                     |
| Isolasjonsklasse         | II                      |
| WarmDim teknologi        | Nei                     |
| Dimbar                   | Ja                      |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 120.000                 |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000                  |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern                 |
| Sokkel                   | LED                     |
| Montering                | Innfelt                 |
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast       |
| Dimmetype                | Faseavsnitt/Faseavsnitt |
| Optikk                   | Linse                   |
| Brannklasse D            | Nei                     |

# Gyro Go! 6x8W 720lm 3000K IP44 Hvit

Elnr.: 3236551

LUZENSE®  Unilamp®

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| DALI                     | Nei                     |
| Hurtigkobling            | Nei                     |
| Kan monteres i isolasjon | Ja                      |
| Antall poler             | 3                       |
| Utforming                | Rund                    |
| Integrert sensor         | Nei                     |
| Antall lyskilder         | 6                       |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40                      |
| Tilt (°)                 | 25                      |

## Dimensjoner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Høyde (mm)        | 36    |
| Diameter (mm)     | 95    |
| Hulldiameter (mm) | 76-84 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.