


HiStrip 230V Cable joint 100mm IP40/IP55

Elnr.: 3241942

LUZENSE® Unilamp®



Gjør installasjonen enkelt og effektivt med HiStrip 230V. Denne kan benyttes både innendørs og utendørs med sin IP65-klassifisering. Dekorativ eller funksjonell- bruksområdene er mange. Som dekorbelysning i en bar, på en fasade eller i hagen. Eller bruk den som funksjonell belysning i et parkeringshus eller i boder, eller kanskje under et gelender i en trapp. Med en kuttlength på kun 10cm og sitt brede tilbehørs-program, er det enkelt og fleksibelt. HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.

Teknisk data

Effekt (W)	-
Lysstyrke (lm)	-

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	55
Type	HiStrip Tilbehør
Produktfamilie	HiStrip

Dimensjoner

Lengde (mm)	100
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	18

HiStrip 230V Cable joint 100mm IP40/IP55

Elnr.: 3241942

LUZENSE® 

Tilbehør

3241946	HiStrip Silicon tube 100g	
3241943	HiStrip 230V Cable joint 1m IP40/IP55	
3241949	HiStrip cuttertools	
3241945	HiStrip 230V Endcap IP40/IP55	
3241941	HiStrip Joint IP40/IP55	
3241948	HiStrip Installation profile 2m transparent	
3241944	HiStrip 230V 90° Corner IP40/IP55	
3241947	HiStrip Installation clip 20pcs	
3241942	HiStrip 230V Cable joint 100mm IP40/IP55	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.