



Tyfon Eco 1500 6750lm/54W 4000K IP65

Elnr.: 33238300

LUZENSE® Unilamp®



Tyfon Eco LED-armatur er konstruert for tøffe miljøer, med fokus på lang levetid og servicevennlighet. Verktøyløst bytte av komponent/LED-modulplate gjøres sikkert og enkelt med hurtigkobling. Passer til mange forskjellige bruksområder som f.eks industri, lager, parkeringshus og i landbruket. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	54
Lumen/Watt (lm)	135
Lysstyrke (lm)	6750
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	10
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	16
Antall armaturer C 16A	32

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	219000
Levetid L70B10 Ta25°	182.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	75.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	26.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert

Tyfon Eco 1500 6750lm/54W 4000K IP65

Elnr.: 33238300

LUZENSE® 

Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	-
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120

Dimensjoner

Lengde (mm)	1520
Høyde (mm)	75
Bredde (mm)	100

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.