



## Square R600 IP65 4800lm 3000K 100l

3323860 Hvit

### Tekniske data

|               |         |                         |           |
|---------------|---------|-------------------------|-----------|
| Spenning (V)  | 230     | Effekt (W)              | 48        |
| Frekvens (Hz) | 50-60Hz | DALI                    | Nei       |
| IP klasse     | 65      | Integrert/Ekstern drive | Integrert |

### Lystekniske data

|                       |                          |                     |               |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| Lumen (lm)            | 4800                     | Lumen/Watt          | 100           |
| Energiklasse          | A+                       | Fargetemperatur (K) | 3000          |
| Fargegjengivelse (Ra) | >80                      | Levetid L70 (t)     | 50.000        |
| Lyskilde              | LED                      | Sokkel              | Integrert LED |
| Dimbar                | Avhengig av valgt driver | SDCM                | 3             |

### Utførelse

|                  |           |                      |                 |
|------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Farge            | Hvit      | Lysfordeling         | Symmetrisk      |
| Antall lyskilder | 1         | Optikk               | Microprisme     |
| Materiale        | Aluminium | Avdeknings materiale | Microprismatisk |
| Isolasjonsklasse | II        | Montering            | Innfelt         |

### Dimensjoner

|             |     |            |    |
|-------------|-----|------------|----|
| Bredde (mm) | 595 | Høyde (mm) | 10 |
| Lengde (mm) | 595 |            |    |

#### Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

#### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.