



Profil-P 1400 U/D 4800lm 3000K MP S

3323870 Matt hvit

Tekniske data

Features/egenskaper	Dim	Spennning (V)	230
Effekt (W)	45	Effektfaktor	0,9
Totaleffekt (W)	45	Utgangseffekt (W)	45
Driver (mA)	1150	Utgangsstrøm (mA)	1150
Frekvens (Hz)	50-60Hz	Ta	25°
Hurtigkobling	Nei	IP klasse	20
Integrert/Ekstern drive	Integrert	Min. omgivelsestempe	-5
Maks. omgivelsestemp	25	Dimming	Faseavsnitt
Antall drivere på 10A B	15	Antall drivere på 10A C	19
Antall drivere på 16A B	24	Antall drivere på 16A C	32

Lystekniske data

Lumen (lm)	4800	Lumen/Watt	110
Energiklasse	A++	Tuneable white	Nei
Fargetemperatur (K)	3000	Fargegjengivelse (Ra)	>80
Lyskilde	LED	Sokkel	Integrert LED
Dimbar	Ja	SDCM	3

Lysteknisk data

L80B10 v/25° (t)	50.000
------------------	--------

Utførelse

Farge	Matt hvit	RAL	9016
Lysfordeling	Bredstrålende opp/ned	Antall lyskilder	2
Optikk	Microprisme	UGR	<19
Funksjonalitet	Snor dim.	Materiale	Aluminium
Avdeknings materiale	Microprismatisk	Isolasjonsklasse	I
Montering	Nedhengt		

Dimensjoner

Bredde (mm)	50	Høyde (mm)	72
Lengde (mm)	1410		

Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.