



## Profil-P 1400 U/D 4800lm 3000K MP S

3323871 Sort

### Tekniske data

|                         |             |                         |           |
|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Features/egenskaper     | Dim         | Spennning (V)           | 230       |
| Effekt (W)              | 45          | Effektfaktor            | 0,9       |
| Totaleffekt (W)         | 45          | Utgangseffekt (W)       | 45        |
| Driver (mA)             | 1150        | Frekvens (Hz)           | 50-60Hz   |
| Ta                      | 25°         | Hurtigkobling           | Nei       |
| IP klasse               | 20          | Integrert/Ekstern drive | Integrert |
| Min. omgivelsestemp     | -5          | Maks. omgivelsestemp    | 25        |
| Dimming                 | Faseavsnitt | Antall drivere på 10A B | 15        |
| Antall drivere på 10A C | 19          | Antall drivere på 16A B | 24        |
| Antall drivere på 16A C | 32          |                         |           |

### Lystekniske data

|                       |      |                     |               |
|-----------------------|------|---------------------|---------------|
| Lumen (lm)            | 4800 | Lumen/Watt          | 110           |
| Energiklasse          | A+   | Fargetemperatur (K) | 3000          |
| Fargegjengivelse (Ra) | >80  | Levetid L70 (t)     | 50.000        |
| Lyskilde              | LED  | Sokkel              | Integrert LED |
| Dimbar                | Ja   | SDCM                | 3             |

### Utførelse

|                  |      |              |                       |
|------------------|------|--------------|-----------------------|
| Farge            | Sort | Lysfordeling | Bredstrålende opp/ned |
| Antall lyskilder | 2    | Optikk       | Microprisme           |

|                  |           |                      |                 |
|------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| UGR              | <19       | Funksjonalitet       | Snor dim.       |
| Materiale        | Aluminium | Avdeknings materiale | Microprismatisk |
| Isolasjonsklasse | I         | Montering            | Nedhengt        |

#### Dimensjoner

|             |      |            |    |
|-------------|------|------------|----|
| Bredde (mm) | 50   | Høyde (mm) | 72 |
| Lengde (mm) | 1410 |            |    |

#### Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

#### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.