



Profil-P 1400 U/D DALI 4800lm 3000K

3323872 Hvit

Tekniske data

Features/egenskaper	Dali	Spennning (V)	230
Effekt (W)	45	Effektfaktor	0,9
Totaleffekt (W)	45	Driver (mA)	1150
Frekvens (Hz)	50-60Hz	Ta	25°
DALI	Ja	Hurtigkobling	Nei
IP klasse	20	Integrert/Ekstern drive	Integrert
Min. omgivelsestemp	-5	Maks. omgivelsestemp	25
Dimming	Faseavsnitt	Antall drivere på 10A B	15
Antall drivere på 10A C	19	Antall drivere på 16A B	24
Antall drivere på 16A C	32		

Lystekniske data

Lumen (lm)	4800	Lumen/Watt	110
Energiklasse	A+	Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	>80	Levetid L70 (t)	50.000
Lyskilde	LED	Sokkel	Integrert LED
Dimbar	Ja	SDCM	3

Utførelse

Farge	Hvit	RAL	9016
Lysfordeling	Bredstrålende opp/ned	Antall lyskilder	2

Optikk	Microprisme	UGR	<19
Funksjonalitet	Av/På/Dim	Materiale	Aluminium
Avdeknings materiale	Mikroprismatisk	Isolasjonsklasse	I
Montering	Nedhengt		

Dimensjoner

Bredde (mm)	50	Høyde (mm)	72
Lengde (mm)	1410		

Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.