



Profil-P 1400 U/D DALI 4800lm 3000K

3323873 Sort

Tekniske data

Features/egenskaper	Dali	Spennning (V)	230
Effekt (W)	45	Totaleffekt (W)	45
Driver (mA)	1150	Frekvens (Hz)	50-60Hz
Ta	25°	DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei	IP klasse	20
Integrert/Ekstern drive	Integrert	Min. omgivelsestempe	-5
Maks. omgivelsestemp	25	Dimming	Faseavsnitt
Antall drivere på 10A B	15	Antall drivere på 10A C	19
Antall drivere på 16A B	24	Antall drivere på 16A C	32

Lystekniske data

Lumen (lm)	4800	Lumen/Watt	110
Energiklasse	A+	Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	>80	Levetid L70 (t)	50.000
Lyskilde	LED	Sokkel	Integrert LED
Dimbar	Ja	SDCM	3

Utførelse

Farge	Sort	Lysfordeling	Bredstrålende opp/ned
Antall lyskilder	2	Optikk	Microprisme
UGR	<19	Funksjonalitet	Av/På/Dim

Materiale	Aluminium	Avdeknings materiale	Mikroprismatisk
Isolasjonsklasse	I	Montering	Utenpåliggende

Dimensjoner

Bredde (mm)	50	Høyde (mm)	72
Lengde (mm)	1410		

Vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe eller tørkes over med en fuktig klut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.