





# Polar 36W 2800lm 4000K Asym Sort

Elnr.: 3100807

LUZENSE® Unilamp®



Polar er en videreutvikling og et designalternativ til vår populære Flow-serie. Polar leveres med to effektstørrelser, begge med integrert dimbar LED-driver. Dette gjør det mulig å dimme til lavere lysnivåer på tider av døgnet hvis man ønsker å spare energi. Asymmetrisk lys lav blinding gjør Polar til et godt alternativ der man skal lyse opp gårds- og parkeringsplasser. Polar Nightlite (ikke dimbar), har innebygget skumringsrelè som tenner lyset når det blir mørkt. Polar kan festes direkte på vegg eller med medfølgende distansefeste for utenpåliggende kabel. Hjørnefeste, feste for veggarm eller Ø60mm mastetopp leveres som tilleggsgutstyr. Armaturhus i solid presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Integrert ventilator for reduksjon av duggdannelse. Klasse I, IP65



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 40   |
| Lumen/Watt (lm)                | 95   |
| Lysstyrke (lm)                 | 3850 |
| Fargetemperatur (K)            | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrelse (mA)          | 1000 |
| Antall armaturer B 10A         | 21   |
| Antall armaturer C 10A         | 20   |
| Antall armaturer B 16A         | 19   |
| Antall armaturer C 16A         | 32   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Farge                | Sort      |
| Materiale            | Aluminium |
| IP klasse            | 65        |
| Lyskilde             | LED       |
| Isolasjonsklasse     | I         |
| Dimbar               | Ja        |
| Levetid L70B50 Ta25° | 84.000    |
| Levetid L80B50 Ta25° | 56.000    |

# Polar 36W 2800lm 4000K Asym Sort

Elnr.: 3100807

LUZENSE® 

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| IK-klasse                | 10                                               |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                                        |
| Sokkel                   | LED                                              |
| Montering                | Utenpåliggende                                   |
| Avdekningsmateriale      | Klart glass                                      |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                            |
| Optikk                   | Reflektor                                        |
| Brannklasse D            | Nei                                              |
| DALI                     | Nei                                              |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Antall poler             | 3                                                |
| Integrert sensor         | Nei                                              |
| Lysfordeling             | Asymmetrisk                                      |
| Integrert batteripakke   | Nei                                              |
| Produktfamilie           | Polar                                            |
| Bruksområde              | Utendørs parker og fellesområder, Fasade / effek |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 230 |
| Høyde (mm)  | 88  |
| Bredde (mm) | 180 |

## Tilbehør

3100820

Polar Mastetopp Ø60mm Svart



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.