





# Case 1x12W 1140lm 4000K Asym Sort

Elnr.: 3100930



Case er en moderne veggarmatur med asymmetrisk ned eller opp/ned-lys. Armaturene er dimbare til et lavt lysnivå, med unntak av versjoner med skumringsrelè som kun styrer lyset AV/PÅ. Noen versjoner kan leveres med dobbel stikk som er ypperlig for terrasser mm.

Avstandsramme for åpen kabelforlegning medfølger som standard. To kabelinnganger i bakkant med mulighet for viderekobling. Case med kun nedlys er godt egnet til Breeam-prosjekter hvor det er krav til lys kun under horisontalplanet. Klasse I, IP55.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 12   |
| Lumen/Watt (lm)                | 95   |
| Lysstyrke (lm)                 | 1140 |
| Fargetemperatur (K)            | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 3    |
| Driver størrelse (mA)          | 350  |
| Antall armaturer B 10A         | 30   |
| Antall armaturer C 10A         | 50   |
| Antall armaturer B 16A         | 48   |
| Antall armaturer C 16A         | 82   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45  |

## Utførelse

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Sort      |
| Materiale                | Aluminium |
| IP klasse                | 55        |
| Lyskilde                 | LED       |
| Isolasjonsklasse         | I         |
| Dimbar                   | Ja        |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000   |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 67.000    |
| IK-klasse                | 10        |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |

# Case 1x12W 1140lm 4000K Asym Sort

Elnr.: 3100930

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Sokkel                 | LED                                                |
| Montering              | Utenpåliggende                                     |
| Avdekningsmateriale    | Klart glass                                        |
| Dimmetype              | Fasesnitt/Faseavsnitt                              |
| Optikk                 | Linse                                              |
| Brannklasse D          | Nei                                                |
| DALI                   | Nei                                                |
| Hurtigkobling          | Nei                                                |
| Antall poler           | 3                                                  |
| Utforming              | Rektangulær                                        |
| Integrert sensor       | Nei                                                |
| Lysfordeling           | Asymmetrisk                                        |
| Integrert batteripakke | Nei                                                |
| Bruksområde            | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 92  |
| Høyde (mm)  | 92  |
| Bredde (mm) | 215 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.